



En version INOX

CARACTERISTIQUES

- Système d'introduction automatique du feillard
- Changement rapide de la bobine de feillard par la droite de la machine
- Mécanisme de tête de cerclage robuste de haute technologie
- Pupitre amovible pour travailler à deux opérateurs
- Déclenchement de cycle automatique par photocellule
- Détection de fin de feillard avec éjection du morceau restant
- Ejection automatique de la boucle en cas de cerclage à vide
- Réglage de tension du feillard par simple potentiomètre de 10 à 70 kg
- 4 roulettes qui facilitent son déplacement
- Table de travail avant avec ouverture par charnière et coupe circuit
- Fermeture de la flasque du porte bobine par baïonnette
- Démontage rapide et sans outils pour accéder aux guides feillard



Largeur	1400 mm
Hauteur	1397-1497 mm
Profondeur	650mm
Hauteur de la table	800 - 900 mm
Poids de la machine	225 kg
Dimensions de l'arche standard	Largeur 650 mm - Hauteur 500 mm
Largeur du feillard	5, 6, 9 ou 12 mm en fonction du choix de la machine
Tension du feillard	de 1 à 35 kg (5-6 et 9mm), de 1 à 45kg (12 mm)
Alimentation électrique	220 V mono ou 380 tri
Cadence maxi	65 cerclages par minute (40 paquets/min)

Arches	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Petite	550	500
Standard	650	500
Grande	850	600
Très grande	1050	800

