

ANSER U2 Smart et SmartONE

Imprimantes à jet d'encre compactes

- **U2 Smart**



- Hauteur d'impression : 1/2 pouce
- Convient à tout support :
 - poreux

- **U2 SmartONE**



- Hauteur d'impression : 1 pouce
- Convient à tout support :
 - poreux
 - semi-poreux
 - non poreux

Données techniques

	ANSER U2 Smart	ANSER U2 SmartONE
Écran	écran LCD couleur 3.5" avec éclairage LED	
Résolution maxi	600 x 300 dpi	
Distance d'impression	maxi 6 mm	
Hauteur d'impression	de 2,7 à 12,7 mm	de 2 à 25,4 mm
Ligne d'impression	jusqu'à 4 lignes	
Possibilités d'impression	alphanumérique, logos, date/temps, DLC, shift code, codes barres...	
Codes barres	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE 39, CODE 39, CODE 128 CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR-CODE...	
Data interface	USB 2.0 & RS-485	
Dimensions	114 x 76 x 60 mm	
Poids	0.49 kg (hors cartouche)	
Capacité mémoire	Jusqu'à 999 messages sur carte SD	
Température ambiante	5 à 40 °C	
Alimentation	230 V, 50 Hz, 1.6 A	