


# LYBRA S

## Filmeuse à bras tournant semi-automatique

- **Système ARYA (option)**
- **Version fixation murale**

Système automatique de mise en place du film sur la palette, sans opérateur



# Avantages

- **Filmeuse** spécialement conçue pour banderoler en moins d'une minute des charges palettisées de toutes formes, de tous poids et de toutes dimensions.
- Machine à bras tournant robuste et fiable pour banderoler des charges palettisées sous film étirable avec un encombrement réduit et de grandes prestations.

# Caractéristiques


- **Chariots porte-bobine :**



- FE Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande
- PRS Système de pré-étirage motorisé avec 1 moteur 200 % monté (150 et 250 % fournis avec, 270 et 300 % en option)
- PS Système de pré-étirage avec 2 moteurs. Réglable de 120 à 350 %

- **Panneaux de contrôle :**

- Pupitre de commande 7" TOUCH avec 100 programmes mémorisables
- Vitesse de rotation du bras
- Vitesse de déplacement du chariot
- Réglage indépendant du nombre des tours en haut et en bas de la palette
- Réglage du recouvrement supérieur de la palette
- 3 types de cycles: cycle montée et descente, cycle montée ou descente seule et cycle avec dépose de coiffe
- Ajustements manuels : rotation bras, montée et descente du chariot, tours bas, tours haut,...
- Verrouillage des commandes.



## Options

- Système d'amorce de **coupe automatique** en fin de cycle (FE + PRS + PS)
- Protection CE avec barrières anti-intrusion pour la zone de chargement
- **Réduction de la largeur de film** manuellement ou automatiquement, en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge
- **Plateau stabilisateur de charge**
- Cellule photo-électrique ou laser de détection hauteur pour charges noires ou réfléchissantes
- Autres dimensions de palette : **1400 x 1400 mm / 1500 x 1500 mm / 1600 x 1600 mm / 1700 x 1700 mm**

## Données techniques

Palette	Dimensions max	1 200 x 1 200 mm
	Hauteur max std	2 200 mm
	Hauteur max option	2 500 - 3 000 mm
Bobine	Diamètre interne	mandrin 76 mm
	Diamètre	260 mm
	Hauteur	500 mm
	Poids max	16 kg
Epaisseur du film		10 à 35 microns
Vitesse ajustable par variateur de fréquence		1.3 à 5.4 m/min
Capacité de production		20 palettes/h
Tension d'alimentation		230 V - 1 ph + N + PE - 50/60 Hz
Puissance totale installée		2.5 kW
Pression air		6 bar

# Dimensions LybraS

