

# SEMMATIC 2 INOX

## Cercleuse automatique



## Avantages

---

- Un système d'introduction automatique du feuillard
- Un changement rapide de la bobine de feuillard par la droite de la machine
- Une détection de fin de feuillard avec éjection du morceau restant
- Une éjection automatique de la boucle en cas de cerclage à vide
- Une table équipée de rouleaux de transport facilitant ainsi le positionnement des colis lourds et encombrants
- 4 roulettes qui facilitent son déplacement
- Protection contre la corrosion avec un châssis en acier inoxydable et des pièces faites de matériaux résistant à l'eau comme l'acier inoxydable et l'aluminium. Ces cerceuses sont à l'épreuve de la corrosion, même dans des environnements très agressifs

## Caractéristiques

---

- Un mécanisme de tête de cerclage robuste de haute technologie
- 3 modes de déclenchement de cycle :
  - par pédale mobile avec 2 mètres de câble
  - par bouton situé près de la table de cerclage
  - automatique par photocellule située sur la table de cerclage qui peut-être désactivée grâce à un commutateur
- Un réglage de tension du feuillard par simple potentiomètre de 10 à 70 kg
- Châssis, carrosserie et pièces mécaniques en INOX
- Thermo-soudure
- Feuillard PP

# Données techniques

Dimension machine ( L x H x P )	1 430 mm x 1 540 mm x 620 mm
Hauteur de la table	810 mm
Poids	220 kg
Largeur du feuillard	8 - 12 mm selon le choix de la machine
Epaisseur du feuillard	0,55 - 0,75 mm
Tension du feuillard	10 - 70 kg
Alimentation électrique	220 V / 50 / 60 Hz - 1PH
Cadence maxi	30 cerclages par minute

		Dim. arches (mm)						
H \ L		650	850	1 050	1 250	1 450	1 650	1 850
400		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600		✓	STD	✓	✓	✓	✓	✓
800			✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 000			✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 200			✓	✓	✓	✓	✓	

# Dimensions

