

TAPE R60

Fermeuse de caisse à ruban adhésif
avec dimensionnement automatique



Avantages

- Machine semi-automatique pour la fermeture des cartons par dépose de ruban adhésif sur les faces supérieure et inférieure, spécialement conçue pour des séries de cartons de différentes tailles.
- Réglage automatique de la hauteur et de la largeur entre deux séries de tailles différentes.
- Fonctionnement :
 - L'opérateur plie les rabats puis introduit manuellement le carton
 - La machine applique automatiquement le ruban adhésif sur le dessus et le dessous du carton pour une fermeture nette et sécurisée
- Le système d'entraînement latéral à courroies permet le passage de cartons de faible largeur (dès 100 mm)

Caractéristiques


- Bandes d'entraînement latérales assurant un transfert fluide et stable des cartons, avec une vitesse pouvant atteindre 22 m/min
- Réglage automatique du dimensionnement du carton
- Têtes d'application de ruban adhésif supérieure et inférieure
- Largeur du ruban compatible de 38 à 50 mm (à préciser lors de la commande)
- Diamètre maximal de la bobine : 360 mm / Diamètre intérieur : 76 mm
- Tension du ruban réglable pour un collage optimal
- Système de coupe mécanique intégré
- Hauteur du plan de travail : 650 mm
- Pieds à base fixe pour une stabilité renforcée
- Carterisation conforme aux normes CE : protections latérales en tôle avec porte d'accès, protection avant et supérieure, ainsi que carters intégrés le long des courroies d'entraînement

Options

- Pieds équipés de roulettes avec freins pour un déplacement facile et sécurisé
- Kit pour oboîtes légères
- Couleur de la machine personnalisable
- Version OPP disponible (commandes positionnées à droite)

Données techniques

Dimensions machine (L x l x H)	1 162 x 1 013 x 1 782 mm
Poids	230 kg
Capacité de production	5 à 8 boîtes / min
Vitesse ajustable	jusqu'à 22 m/min
Tension d'alimentation	230 V mono, 50/60 Hz
Puissance totale installée	0.25 kW
Protection électrique	IP 54
Température d'utilisation	5 à 35 °C
Pression	6 bar



A (mm)	360 maxi
B (mm)	38 à 50
C (mm)	76



L (mm)	200 à l'infini
l (mm)	100 à 520
H (mm)	100 à 520

Dimensions

