

FILM ETIRABLE INDUSTRIEL 100 % BIO-COMPOSTABLE



Biowrap
PACKAGING & INDUSTRY *Stretch*



- Film 100% bio-compostable contribuant ainsi à la réduction de la pollution plastique et des émissions de CO₂.
- Nos matières premières ne dégagent pas de gaz nocifs lors de la production et donc non polluantes avec un impact environnemental quasi nul.
La gestion de la fin de vie de nos produits est une priorité !
- Les clients qui troqueront leurs plastiques pétrochimiques par des films compostables, aideront la planète à réduire les gaz à effet de serre (responsable du réchauffement global de la planète) et les déchets post-consommation (pollution du globe entier / des océans).



- C'est un film hautement transparent 100 % biocompostable (lecture code barre au travers du film sans difficulté) avec une bonne résistance à la traction et une étirabilité adaptée à une utilisation manuelle ou sur machine automatique, adapté à toutes sortes de banderoleuses (jusqu'à 200% en frein mécanique).
- Unique film en Europe à combiner étirabilité, pouvoir collant et compostabilité. Destiné à la palettisation industrielle, il assure un équilibre parfait entre étirage optimal, maintien de charge et stabilité des palettes.
- Le BLOWRAP STRETCH existe en différentes épaisseurs (15 ou 20 microns sur mandrin de 50 ou 76 mm).
- Ce film est certifié TUV compost industriel selon les règles de la norme EN13432 et doit être jeté dans la poubelle organique pour être traité dans les sites de compostage industriel, pour activer le processus de biodégradation et de compostage, assurant ainsi sa fin de vie.



Certifications

- Le "Biowrap Stretch" répond aux normes de compostabilité en vigueur EN 13432, NFT 51800 et ASTM 6400. Il a été certifié par l'organisme de contrôle TÜV et a obtenu les labels Ok compost et Ok Home compost ainsi que son propre numéro de certification (S1130) pour garantir l'authenticité de la procédure*.



Conditionnement et stockage

- Température maximale de transport et de stockage : 60 °C.
- Poids maximal par palette : environ 850 kg, selon la référence conditionnée.
- Le produit doit être stocké à l'abri du soleil et de l'humidité.
- Il doit être stocké à température ambiante idéalement comprise entre 15 et 23 °C, la durée de conservation garantie est de 18 mois.
- Le respect de ces conditions garantit le maintien des performances et des propriétés du film.

Caractéristiques techniques

	Epaisseur	Poids bobine	Longueur bobine	Mandrin
Film manuel	15 µ	2,70 kg	300 m	50 mm
Film manuel	20 µ	3,52 kg	300 m	50 mm
Film machine	15 µ	11,79 kg	1 200 m	76 mm
Film machine	20 µ	15,48 kg	1 200 m	76 mm